

# Ficha técnica DE PRODUCTO

## ESPECIFICACIONES

**Producto:** Parrilla

**Nomenclatura:** PGP95KBGO

**UPC:** 757638390316

**Capacidad:** 90 cm

**Color:** Vidrio negro

## CARACTERÍSTICAS

- Instalación empotrable
  - Gas LP
  - Control a perillas /ubicación central
  - Display
  - Encendido eléctrico (integrado a perillas)
  - 3 parrillas de fundición
  - 5 zonas de cocción
  - Quemador frontal izquierdo (estándar): 6,500 kJ
  - Quemador frontal derecho (jumbo): 8,000 kJ
  - Quemador posterior izquierdo (jumbo): 8,000 kJ
  - Quemador posterior derecho (estándar): 5,000 kJ
  - Quemador central (Triple Ring): 10,500 kJ
  - Comal hierro fundido (reversible)
  - Grill en comal
  - Válvula de seguridad
  - Temporizador
  - Bloqueo de seguridad
  - Kit de conversión a gas natural
- 120 V/60 Hz

## PRINCIPALES BENEFICIOS

- Controlar tu parrilla será fácil gracias a sus perillas, con ellas podrás manejar todas las funciones de una manera sencilla.
- Apagado automático en quemadores. Temporiza cada quemador de manera independiente para apagarse cuando lo necesites.
- Sistema que te brinda mayor seguridad al bloquear el flujo de gas en toda la parrilla.



Medidas y pesos  
sin empaque



Medidas y pesos  
con empaque

alto: 11.25 cm  
ancho: 85.50 cm  
profundo: 45.80 cm  
peso: 18.00 kg

alto: 17.12 cm  
ancho: 99.51 cm  
profundo: 59.43 cm  
peso: 21.32 kg

# Ficha técnica DE PRODUCTO

## ESPECIFICACIONES

**Producto:** Parrilla

**Nomenclatura:** PGP95KBG0

**UPC:** 757638390316

**Color:** Vidrio negro

## IMPORTANTE

- Ésta parrilla de empotre está diseñado para operar de 0 a 2800 metros sobre el nivel del mar.
- Ésta parrilla de empotre debe instalarse en ambientes bien ventilados, mantenga abiertos los espacios naturales para ventilación.
- Antes de instalar, apague los suministros de gas y electricidad que alimentarán al aparato. Todos los aparatos que tienen componentes eléctricos deben conectarse a tierra.

## DIMENSIONES Y ESPACIOS MÍNIMOS

- Debe haber un espacio mínimo de 76 cm entre la superficie de la parrilla de empotre y la campana.
- La profundidad de los gabinetes que se encuentren por encima de la parrilla de empotre no debe ser mayor de 33 cm.
- La mínima distancia horizontal entre gabinetes que estén por encima y a los lados de la parrilla de empotre no debe ser menor de 91,5 cm.

